

# У Т В Е Р Ж Д А Ю

Управляющий директор

ОАО «Саратовский полиграфкомбинат»



А.Н. Калашников



## Перечень требований к файлам на текст и иллюстрации

### Требования к присылаемым обложкам

Обложки присылаются либо в виде PDF-файла, либо в программе верстки, с соблюдением следующих условий:

1. Если обложка присылается в программе верстки:
  - 1.1. Цветные изображения должны быть записаны в цветовой модели CMYK, если используются дополнительные цвета, то – Panton/Spot, не используемые цвета должны быть удалены из документа.
  - 1.2. Разрешение полутонового или цветного изображения должно быть не менее 300 dpi при размерах изображения, соответствующих изображению в печати.
  - 1.3. Разрешение черно-белого (bitmap) изображения должно быть не менее 800 dpi.
  - 1.4. Все операции по повороту, масштабированию, обрезке изображений должны производиться в графическом редакторе, не в программе верстки.
  - 1.5. Толщина линий, используемых в изображении должна быть не менее 0,3 pt.
  - 1.6. Под 100% черной краской не должно быть выворотки. 100% черный контур должен быть только в «черной» краске (по CMYK).
  - 1.7. Если в публикации, созданной в CorelDraw или Illustrator, присутствуют шрифты, то они должны быть переведены в кривые.
  - 1.8. Не должно быть иллюстраций, помещенных через буфер обмена (Clipboard) Windows. Рекомендуемый способ помещения всех объектов (иллюстраций, формул, таблиц) – импорт их средствами программы верстки из файлов формата TIFF или EPS.
  - 1.9. Также необходимо обратить внимание на то чтобы:
    - в 4-х красочной работе не было дополнительных Spot-цветов;
    - штрих-код был в черной краске (в векторной форме);
    - все градиенты и прозрачности должны быть растрированы;
    - не допускается создание изображений с использованием палитры CMYK255;
    - не рекомендуется создавать мелкие, тонкие элементы и шрифты в 3-4 красках.

### 2. При создании PDF(PS)-файла:

- 2.1. Созданный PDF(PS)-файл должен быть проверен (в программе Acrobat Distiller создается PDF-файл под «полиграфическое качество», а в программе Acrobat Reader этот PDF должен быть просмотрен). В качестве подписного оригинал-макета предоставлять именно распечатку полученного PDF-файла.
- 2.2. PDF(PS)-файле меток совмещения, обрезки делать не нужно. Файл должен быть не сепарированный.
- 2.3. «Геометрия» (размеры) обложек оговаривается предварительно с технологами СПК.

Текст должен быть представлен в виде PostScript-файла (либо Pdf-файла) с соблюдением следующих условий:

1. В тексте рекомендуется использовать шрифты формата Type 1.
2. PS-шрифты необходимо присылать вместе с заказом (обе компоненты шрифта: файл начертания (\*.pfb) и файл метрик (\*.rftm) на IBM-PC.
3. Если в публикации, созданной в CorelDRAW или Illustrator, присутствуют шрифты, то они должны быть переведены в кривые.
4. В тексте не должно быть иллюстраций, помещенных через буфер обмена (Clipboard) Windows. Рекомендуемый способ помещения всех объектов (иллюстраций, формул, таблиц) – импорт их средствами программы верстки из файлов формата TIFF (без LZW-компрессии) или EPS.
5. Недопустимо использование «Капителя» для перевода строчных букв в заглавные.

6. Поля должны составлять по 1 см от формата полосы набора (от того размера, который занимает текст на странице). Если иллюстрации размещены в край формата издания, то формат страницы должен быть увеличен со всех сторон (кроме корешкового поля) на 5 мм (под резку).
7. Созданный PS(PDF)-файл должен быть проверен (в программе Acrobat Distiller создается PDF-файл под «полиграфическое качество», а в программе Acrobat Reader этот PDF должен быть просмотрен). В качестве подписного оригинал-макета предоставлять именно распечатку полученного PDF-файла.
8. Меток совмещения, обрезки делать не нужно. Предоставляется не сепарированный PS-файл, формат («геометрия») которого предварительно оговаривается с технологами.

**Обратить внимание:**

1. Наличие **специальных** требований по треппингу необходимо сообщать в письменном виде координатору.
2. Максимальная общая сумма красок – 300%.
3. Если крупные элементы верстки (текст или графические объекты), выполненные цветом 100% Black, наложены на фон, имеющий различные оттенки, то Black с присвоенным параметром Overprint будет иметь различные оттенки, повторяющие оттенки фона. В этом случае вместо 100 % Black элемент верстки перекрашивается в составной черный без параметра Overprint (например, С-30%, М-30%, У-30%, К-100%).
4. Файлы pdf не должны содержать данных типа Actions, Annotation и другой, не относящейся непосредственно к печатным элементам информации.
5. Важные элементы дизайна не должны находиться ближе 5 мм от линии реза.
6. Работает ftp сервер. Звоните для получения адреса и параметров подключения.

Начальник формного цеха



Т.А. Снигирева

Руководитель репроцентра



Н.Г. Лебедева

